



Инструкция по эксплуатации бани-бочки

<https://greenwood-33.ru>

Обработка и уход за баней

Обработка корпуса бани: Для предотвращения растрескивания торцов древесины рекомендуется обработать их специальными составами для торцов или использовать защитный состав, аналогичный покрытию внешних поверхностей бани.

Защита от грибка и плесени: Ежегодно необходимо обрабатывать внутренние поверхности бани специальными составами для сауны, предотвращая образование грибка, плесени и древоточцев.

Наружная обработка: Проводите внешнюю обработку бани антисептиками не реже одного раза в 2 года, особенно в условиях повышенной влажности. Температура окружающей среды должна быть не менее +10°C.

Регулировка обручей

Поддерживайте обручи в натянутом состоянии во избежание деформаций дверей и древесины. Периодически проводите подтяжку, особенно в сырую погоду, но не перетягивайте их.

Сушка бани

После водных процедур необходимо проветрить баню, поддерживая температуру не менее 70°C в течение 2 часов. Поднимите трапики (съемные полы) для проветривания. В зимнее время в больших банях установите дополнительные источники тепла для полной сушки.

Эксплуатация дополнительных элементов

Эксплуатация бака для воды: Перед началом использования печи убедитесь, что бак для воды заполнен не менее чем на 2/3 его объема. После каждой топки обязательно слийте воду из бака. Регулярно чистите и промывайте бак.

Эксплуатация дровяной печи: Соблюдайте инструкции производителя при эксплуатации дровяной печи. Регулируйте силу тяги зольником для правильного прогрева камней. Разводите огонь с использованием сухих дров не хвойных пород.

Зимний период

Прогрев смежных помещений: В зимний период обеспечивайте равномерный прогрев смежных помещений с открытыми дверями для предотвращения конденсата на поверхности бани.

Просушка после водных процедур: После водных процедур закройте входную дверь и подтопите печь на несколько часов с открытыми внутренними дверями для удаления влаги с древесины.

Меры предосторожности

Безопасность в парной: Не касайтесь горячей печи, дымохода и бака для воды. Избегайте попадания воды на стекло печи, остекление дверей, окна и светильники.

Запретные действия: Следует избегать превышения температуры в бане выше 120°C, нагрева печи и дымохода до красна, поливания камней и печи солевыми и масляными растворами, а также других запрещенных действий, перечисленных в инструкции.

Соблюдая эти инструкции, вы обеспечите долгий срок службы вашей бани-бочки и сохраните безопасность во время эксплуатации.